

Flex-100B

マテハン・パレタイジング・バリ取り等さまざまな用途に応じ、ユーティリティは空気圧ポートと電気信号接点の容量・数をオプションにより選択できます。

ヘビーデューティ仕様

バリ取り等の用途を考えマスタ・プレートとツール・プレートの結合時には、ロック機構部及び本体の電気信号接点部に粉塵の侵入を防止するシールを施したヘビーデューティ仕様。

セルフシール型空気圧ポート

マスタ・プレートのユーティリティ空気圧ポート6本(Rc3/8)の内4本は、分離時の空気圧の遮断ができるセルフシール型(自閉型)空気圧ポートを採用。

接触させない引き上げ方式+アプローチセンサ内蔵


着動作時には、マスタ・プレートとツール・プレートを接触させない引上げ方式により、芯ずれを吸収。また、アプローチセンサにより1.5mmのツール・プレートの在位を確認。

メカニカル・フェールセーフ機構

着用空気圧の供給が停止しても、マスタ・プレートとツール・プレートが分離しないよう、当社独自の着脱機構部により、メカニカル・フェールセーフ機構を採用。




マスタ・プレート添付品
・六角穴付ボルト(M8×55)×6
・段付平行ピン×1
※シールプレート、Oリング、皿小ネジは本体に取り付けた状態で出荷します。



マスタ・プレート (Flex-100B-M-J16A-M10B-SX)
ツール・プレート (Flex-100B-T-J16A-M10B)
A側オプション

Main Body Dimensions [本体部外形寸法図]



Specifications [主な仕様]

可搬重量(定格負荷)	980N(100kg)
位置再現精度	±0.015mm
動的許容モーメント	曲げ方向(Tx,Ty) 1,372N・m(140kgf・m) ねじり方向(Tz) 1,372N・m(140kgf・m)
締結力(空気圧 0.49MPa時) ※1	10,290N(1,050kgf)
材質	フレーム アルミニウム合金 着脱機構部 ステンレス鋼
外形寸法(締結時)	φ178×H81.5mm
製品重量(本体部)	マスタ・プレート 3,900g ツール・プレート 2,250g
着脱機構	ボールロック方式
着脱作動空気圧	0.39~0.68MPa(4~7kgf/cm ²)
許容温度・湿度範囲	0~50°C、35~90%(結露なきこと)
ユーティリティ	電気信号 Max.5A DC/AC200V コンタクトフロー方式 5A×5本(MSコネクタ) ※2 空気圧ポート Rc3/8×4本(セルフシール型) ※3 Rc3/8×2本 アプローチセンサ ツール・プレート在位確認(間隔1.5mm検出)

オプション	D15A, D15B	電気信号	3A×15本(Dサブコネクタ) ※4
	J16A, J16B	電気信号	5A×16本(JMコネクタ) ※2 ※5
	M10A, M10B	電気信号	13A×10本(MSコネクタ) ※2 ※6
ユーティリティ	B15NA, B15NB, B15PA, B15PB	電気信号 Max.50mA DC24V 非接触方式(詳しくはP43をご覧ください)	50mA×15本 WEBシリーズコネクタ ※2 インゾーン 1本 IP67
	B15DA, B15DB	電気信号 Max.5mA DC12V 非接触方式(詳しくはP43をご覧ください)	5mA×15本 WEBシリーズコネクタ ※2 IP67
	E50A, E50B	アースコンタクト	500A(使用率50%)×1本
	P18A, P18B	空気圧ポート	Rc1/8×4本
	P14A, P14B	空気圧ポート	Rc1/4×2本
	P38A, P38B	空気圧ポート	Rc3/8×4本
	P3WA, P3WB	空気圧ポート	Rc3/8×2本
		着脱確認センサ ※7	近接スイッチ 2個内蔵型取付プレート採用

Ordering Information [型番表示方法]

マスタ・プレート **Flex-100B -M-** A側オプション B側オプション 着脱確認センサ

ツール・プレート **Flex-100B -T-** A側オプション B側オプション

● XXXA	オプション無し	● XXXB	オプション無し
● D15A	電気信号 3A×15本 ※4	● D15B	電気信号 3A×15本 ※4
● J16A	電気信号 5A×16本 ※2 ※5	● J16B	電気信号 5A×16本 ※2 ※5
● M10A	電気信号 13A×10本 ※2 ※6	● M10B	電気信号 13A×10本 ※2 ※6
● B15NA	非接触電気ブロック マスタ側 NPN出力	● B15NB	非接触電気ブロック マスタ側 NPN出力
● B15PA	非接触電気ブロック マスタ側 PNP出力	● B15PB	非接触電気ブロック マスタ側 PNP出力
● B15DA	非接触電気ブロック ツール側	● B15DB	非接触電気ブロック ツール側
○ E50A	アースコンタクト 500A×1本	○ E50B	アースコンタクト 500A×1本
● P18A	空気圧ポート Rc1/8×4本	● P18B	空気圧ポート Rc1/8×4本
● P14A	空気圧ポート Rc1/4×2本	● P14B	空気圧ポート Rc1/4×2本
● P38A	空気圧ポート Rc3/8×4本	● P38B	空気圧ポート Rc3/8×4本
● P3WA	空気圧ポート Rc3/8×2本	● P3WB	空気圧ポート Rc3/8×2本

(注)◎印のオプション E50A/BはオプションA側またはB側のいずれか一方のみ取付けられます。

プレス工程間ハンドリングには、QCP-100Aにて対応しております。詳細はお問い合わせください。